

Насосы для работы с полиуретановой смолой Беведол-Беведан

Пневматические поршневые насосы СТ-DP-40, СТ-DP-35 Предназначен для раздельной подачи компонентов полимерных составов (Беведол-Беведан, Геофлекс) в соотношении 1:1 по шлангам, перемешивания компонентов в смесителе с последующим нагнетанием в горный массив.

Комплектация насоса включает:

- ✓ пневматический насос с двумя контурами для нагнетания;
- ✓ оборудованными обратными клапанами и запорными кранами;
- ✓ всасывающие шланги.

Принадлежности для нагнетания включают следующие детали:

- ✓ нагнетательные и сливные шланги;
- ✓ запорные краны, ниппели, соединительные муфты и скобы;
- ✓ статический смеситель с пластиковым смесительным элементом.

Характеристики	DP-35	DP-40
Рабочее давление пневмопривода, бар	5,5-6,0	5,5-6,0
Максимальный расход воздуха, м3/мин	5	5
Максимальное давление нагнетания, бар	250	190
Темп подачи полимерного состава, л/мин	0,5-17,5	0,5-20,0
Размеры: Длина, мм	770	940
Ширина, мм	440	470
Высота, мм	400	490
Масса, кг	69	120



СТ-DP-40



СТ-DP-35